

MOGAT

GRÜNDACHPAKET GP 60



Für eine lebenswerte Umwelt

- **Sicher**
- **Wirtschaftlich**
- **Flexibel**

Die Größe des Gründachs richtet sich nach den vorgegebenen Maßen. Bestellen Sie ganz einfach entsprechend der benötigten Quadratmeter.

MOGAT-Gründachpaket GP 60 (Nassgewicht ca. 60kg/m²), bestehend aus folgenden Komponenten:

- **MOGAT Trenn- und Gleitfolie PE 0,2 mm dick**
- **MOGAT Vegetationsmatte EF 35** aus recyceltem FCKW freiem PUR-Weichschaum, mit verschiedenen Düngern und Mineralien durchsetzt,
Funktion: Bautenschutz, Drainage, Wasser- und Nährstoffspeicher, untere Substratschicht, Filterschicht,
Wasserspeichervermögen: ca. 23 l / m²,
Maße: 100 x 100 x 3,5 cm.
- **MOGAT Extensivsubstrat**
Sackware 40 l, ausreichend für eine Substrathöhe von 4 cm / m², aus mineralischen und organischen Bestandteilen, entspricht den FLL-Richtlinien.
Lieferung auch lose im Big Bag oder im Silo möglich.
- **MOGAT Sedumsporenmischung**
Bestehend aus 5 bis 10 verschiedenen Sedumsorten 50 g / m².

Weitere Produkte für Ihr Gründach, wie Flachballenstauden, Kiesfangleisten u.a., bieten wir Ihnen gerne individuell auf Anfrage an.

Sicherheit für Generationen

Aufbau

Untergrund der Gründachfläche:

- Funktionstüchtige Abdichtung aus Bitumen
- Oberlage, ausgestattet mit einer MOGAT Wurzelschutzbahn, z.B. MOGAT RUTEX Flora.

Verlegeschritte für Ihre extensive Dachbegrünung

- Der abgedichtete Untergrund wird mit einem Besen sauber abgekehrt und gereinigt.
- Die MOGAT Trenn- und Gleitfolie wird mit mindestens 10 % Überdeckung (ca. 40 cm) verlegt.
- Die Folie wird am Dacheinlauf in der Größe der Einlauföffnung ausgeschnitten.
- Die MOGAT Vegetationsmatten werden mit den Noppen nach unten verlegt, Stoß an Stoß.
- Über dem Ablauf den Kontrollschacht anheben und ein Loch in die Matten schneiden.
- Das MOGAT Extensivsubstrat zunächst sackweise auf der Fläche aufteilen.
1 Sack / m² entspricht 4 cm Substrathöhe.
- Die Säcke aufschneiden und das Substrat mit einem Rechen verteilen.
- Die MOGAT Sedumsprossensmischung gleichmäßig ausbringen, leicht einrechen und andrücken.
- Überstehende Folie abschneiden.
- Die Fläche durchdringend bewässern.
- In der Anwachsphase witterungsentsprechend wässern. Regelmäßige Wassergaben beschleunigen das Wachstum.

Liefermöglichkeit

Nach regionaler Verfügbarkeit in den MOGAT-Werken.

Zusätzliche Informationen und umfassender Download-Bereich mit Leistungsbeschreibungen u. v. m. unter www.mogat-werke.de

MOGATWerke
Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung

Mainz | Essen | Nentershausen | Seefeld/Berlin

MOGAT-Werke Adolf Böving
Bitumen- und
Dachpappenfabrik GmbH
Hauptverwaltung Mainz
www.mogat-werke.de

55120 Mainz
Ingelheimstraße 2
Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
E-Mail: info@mogat-werke.de



die Bitumenbahn
SCHICHT FÜR SCHICHT ZUVERLÄSSIG DICHT!



Produktionsstätten / Vertrieb
55120 Mainz
Ingelheimstraße 2
Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
mainz@mogat-werke.de

45356 Essen-Bergeborbeck
Carolus-Magnus-Straße 35-47
Telefon (02 01) 8 61 75-0
Telefax (02 01) 8 61 75-99
essen@mogat-werke.de

56412 Nentershausen/Ww.
Lahnstraße 24
Telefon (0 64 85) 91 41-0
Telefax (0 64 85) 91 41-99
nentershausen@mogat-werke.de

16356 Werneuchen-Seefeld
Gewerbeparkstraße 18
Telefon (03 33 98) 8 25-0
Telefax (03 33 98) 8 25-99
seefeld@mogat-werke.de

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnische Beratungen, Gebrauchsanweisungen u. ä. in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen. Diese Empfehlungen, anwendungstechnischen Beratungen, Gebrauchsanweisungen und dergl. sind wegen der ständigen Entwicklung und des Einsatzes neuer Rohstoffe unverbindlich - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und erfordern ggf. Versuche über die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Einschlägige Normen und Verlegeanleitungen sind zu beachten.