

MOGAT

MOGAFLOR GRÜNDACH

Extensive Dachbegrünung

- auf wurzelfester Abdichtung
- Dachneigung 2° – 5°

Durch sein geringes Gewicht ist dieses Sedumdach für fast jede Leichtdachkonstruktion geeignet. Im wassergesättigtem Zustand wird ein Gesamtgewicht von 40 bis 45 kg/m² bei gleichzeitiger Wasserspeicherung von ca. 34 l/m² erreicht. Die schnelle Verlegung und eine bereits vollständig entwickelte Begrünung sind weitere Argumente für dieses System.



MOGAT Nylonschlingmatte XF 108

Verlegen Sie die Drain-Matte XF 108 mit dem Vlies nach oben und klappen Sie den Überlappungsstreifen dabei aus.

MOGAT Wasserspeichermatte XF 107

Auf Vlies oder Drain-Matte verlegen Sie die Wasserspeichermatte XF 107 lagenversetzt und ohne Überlappung. Auf diese Matte streuen Sie dann den organischen Fertigdünger Dach (Aufwandsmenge ca. 100 g / m²).

MOGAT Sedum-Matte XF 300

Die Sedum-Matten werden dicht gestoßen möglichst versetzt verlegt. Dabei darf kein Zug ausgeübt werden, durch den die Matten gestreckt würden. Nach dem Verlegen werden die Vegetationsmatten durchdringend gewässert. Ebenso bei längeren Trockenperioden im Anschluss an die Verlegung. Achten Sie darauf, dass auch die unteren Schichten bis zur Sättigung beregnet werden.

Weitere Produkte für Ihr Gründach, zum Beispiel Flachballenstauden, Kiesfangleisten u.a., bieten wir Ihnen gerne individuell auf Anfrage an!

Sicherheit für Generationen

MOGAT bietet kompletten Dachservice

Von der Bodenplatte bis zum Dach. Ob Bauwerksabdichtungen für Stauseen, Teiche, Tunnelanlagen oder Gebäude – mit den Produkten von MOGAT entscheiden Sie sich für die langjährige Sicherheit an Ihrem Bauwerk.

<p>MOGAT INDUSTRIEDACH</p>  <p>Der Qualitätsaufbau für das langlebige Industriedach</p> <p>Sicherheit für Generationen</p>	<p>MOGAT GRÜNDACHPAKET GP 40</p> <p>Für eine lebenswerte Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicher • Wirtschaftlich • Flexibel <p>Die Größe des Grundschrubs richtet sich nach dem vorgegebenen Pfaden. Beachten Sie eine vollständige Entsorgung des fertigen Grundschrubs.</p> <p>MOGAT Grundschrubpaket GP 40 (Flächgewicht ca. 40kg/m²) besteht aus folgenden Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOGAT Treter- und Gleitfolie PE 6,2 mm dick • MOGAT Regenwasserzisterne EP 30 im maximalen FCM 1000 mm³, für Regenwasser, zur Vermeidung von Regen- und Schneeeintritt. • Funktion: Barriere gegen Drogen, Wasser- und Nährstoffeintrag unter Schutzschicht/Schicht. • Wasserdurchlässigkeit ca. 22 l/m² • Maße: 100 x 100 cm <p>• MOGAT Erdmattenbetriebe Bereitet die Unterlage für eine Dauerbelastung von 400 t/m² bei horizontaler und gegenüber Belastungen. Lötung nach DIN EN 12467-10 ist möglich.</p> <p>• MOGAT Sedimentfangschicht Besteht aus 2 bis 10 verschichteten Schichten 50 l/m²</p> <p>Wichtige Produkte für Ihr Grundschrub, wie Pflanzsubstrate, Kattengitter u.ä. finden wir Ihnen gerne kostenlos auf Anfrage an.</p> <p>Sicherheit für Generationen</p>	<p>MOGAT BAUWERKS- ABDICHTUNG</p>  <p>Dauerhaft dicht</p> <p>Sicherheit für Generationen</p> <p><small>Leistungs-Verzeichnis und Ausschreibungsunterlagen www.mogat-werke.de</small></p>	<p>MOGAT GRÜNDACH</p>  <p>Für eine lebenswerte Umwelt sicher • wirtschaftlich • attraktiv</p> <p>Sicherheit für Generationen</p>
--	---	---	--

Ob Neubau oder Sanierung – unsere qualifizierten Experten entwickeln komplette Konzepte für die Dachabdichtung und -begrünung und beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Bauvorhaben. Das MOGAT Leistungsverzeichnis sowie weitere Informationen stehen Ihnen im Internet unter www.mogat-werke.de zum Download bereit.

Zusätzliche Informationen und umfassender Download-Bereich mit Leistungsbeschreibungen u. v. m. unter www.mogat-werke.de

MOGATWerke

Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung

Mainz | Essen | Nentershausen | Seefeld/Berlin

MOGAT-Werke Adolf Böving
Bitumen- und
Dachpappenfabrik GmbH
Hauptverwaltung Mainz
www.mogat-werke.de

55120 Mainz
Ingelheimstraße 2
Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
E-Mail: info@mogat-werke.de



Produktionsstätten / Vertrieb
55120 Mainz
Ingelheimstraße 2
Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
mainz@mogat-werke.de

45356 Essen-Bergeborbeck
Carolus-Magnus-Straße 35-47
Telefon (02 01) 8 61 75-0
Telefax (02 01) 8 61 75-99
essen@mogat-werke.de

56412 Nentershausen/Ww.
Lahnstraße 24
Telefon (0 64 85) 91 41-0
Telefax (0 64 85) 91 41-99
nentershausen@mogat-werke.de

16356 Werneuchen-Seefeld
Gewerbeparkstraße 18
Telefon (03 33 98) 8 25-0
Telefax (03 33 98) 8 25-99
seefeld@mogat-werke.de

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnische Beratungen, Gebrauchsanweisungen u. ä. in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen. Diese Empfehlungen, anwendungstechnischen Beratungen, Gebrauchsanweisungen und dergl. sind wegen der ständigen Entwicklung und des Einsatzes neuer Rohstoffe unverbindlich - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und erfordern ggf. Versuche über die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Einschlägige Normen und Verlegeanleitungen sind zu beachten.